

BASTÃO COM SOQUETE MULTI-ANGULAR

O mecanismo de engrenagem articulável do bastão isolante com soquete multi-angular permite ao electricista ajustar o ângulo adequado para a colocação do soquete e para a posição de porcas nos trabalhos em instalações energizadas pelo método à distância.

Já o tirante de fibra de vidro instalado paralelamente ao tubo, afixado no punho, é responsável pela estabilização do cabeçote da engrenagem, mantendo-o alinhado mesmo com o giro do bastão.

Como parte complementar da engrenagem está o encaixe quadrado de 1/2", responsável pela conexão com os soquetes que irão operar as porcas.

O ângulo da engrenagem pode ser previamente ajustado a uma variação de até 140°, em relação ao bastão, através das duas porcas borboletas existentes no cabeçote.

O cabeçote para alojamento das engrenagens é em liga de bronze e as engrenagens são em aço especial tratado termicamente. Esse versátil conjunto de ferragens está instalado no tubo RITZGLAS® para garantir a distância de segurança e o isolamento necessário.

ADVERTÊNCIA

Este bastão está dimensionado mecanicamente somente para o ajuste da porca, tendo como torque máximo 2,0 daN.m (15 ft-lb).

O seu aperto com o torque adequado deve ser feito com o bastão com soquete flexível.



RC403-0184

BASTÃO COM SOQUETE MULTI-ANGULAR

Referência de Catálogo	Dimensões			Peso Aprox.	
	Ø (mm)	Comp. Isolante (m)	Comp. Total (m)	kg	lb
RC403-0184	38	0,80	1,83	2,40	5,29
RC403-0185		1,41	2,44	2,90	6,39
RC403-0186		1,98	3,05	3,40	7,80
FLV01121-4		2,50	3,67	4,20	9,25

