

BASTÃO SOQUETE FLEXÍVEL

Possui dispositivo para receber ferramentas destinadas ao aperto de porcas em equipamentos de instalações energizadas.

O soquete flexível instalado no bastão propicia ao eletricitista um recurso maior com relação à flexibilidade dessa ferramenta, principalmente, em ângulos mais acentuados. O soquete fixo tipo macho, em uma das extremidades dos bastões RH1891-2 e RH1891-3, permite o acoplamento da chave catraca (R066780) para facilitar a aplicação do torque de aperto necessário.

O cabeçote universal instalado em uma das extremidades do bastão RH1891-6 permite o acoplamento de ferramentas universais.

Torque máx.: 5,5 daN.m (40 ft-lb)

O bastão isolante, com soquete flexível RC403-2136, possui em uma de suas extremidades um encaixe tipo fêmea (que permite a adaptação de chave R066780) e, na outra extremidade, possui o encaixe tipo macho de 1/2". Com isso, essa ferramenta torna-se bastante versátil pelo fato de intercambiar os dois tipos de encaixe.

Torque máx.: 10 daN.m (75 ft-lb)

BASTÃO COM SOQUETE FLEXÍVEL

| Referência de Catálogo | Bastão com | Dimensões | | Peso Aprox. | |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------|
| | | Ø (mm) | Comp. Isolante (m) | kg | lb |
| RC403-2136 | Soquete flexível e soquete fixo tipo fêmea | 38 | 2,36 | 2,30 | 5,07 |
| RH1891-2 | Soquete flexível e soquete fixo tipo macho | | 1,75 | 2,20 | 4,85 |
| RH1891-3 | Soquete flexível e soquete fixo tipo macho | | 2,36 | 2,60 | 5,73 |
| RH1891-6 | Soquete flexível e cabeçote universal | | 2,36 | 2,70 | 5,95 |



RH1891-2