

BASTÃO TRAÇÃO COM ROLETE

É utilizado para afastar e manter tracionado o condutor energizado no meio do vão, a fim de obter maior espaço de trabalho quando ocorre a troca do poste.

Ao ser colocado no condutor, este fica apoiado no rolete do bastão, permitindo um deslocamento fácil ao longo da linha, com o auxílio de uma corda ou moitão fixados ao olhal, tracionado pelo electricista que se encontra no solo.

O cabeçote rolete dessa ferramenta permite uma bitola máxima do condutor até 605 kcmil CAA (Ø 24 mm aprox.).

Construída com tubo RITZGLAS®, seu gancho e rolete em liga de bronze é instalado em um pino roscado, responsável pela sua rotação para o fechamento e abertura do mordente, onde é preso o condutor. Tem cabeçotes em liga de alumínio tratado termicamente e olhal giratório de aço forjado, com rolamento para uma suave rotação.

BASTÃO TRAÇÃO COM ROLETE

Referência de Catálogo	Dimensões		Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
	Ø (mm)	Comprimento Isolante (m)	daN	lb	kg	lb
RH4714-4	32	1,13	454	1000	2,48	5,47
RH4714-6		1,74			2,80	6,17

