

BASTÃO UNIVERSAL

É constituído de cabeçote universal (dentados) e permite o acoplamento fácil, rápido e seguro de todas as ferramentas universais, fixadas com parafuso borboleta, que acompanha o bastão. Assim, possibilita ao electricista colocar a ferramenta universal em ângulos de até 90° em relação ao bastão.



Dependendo da configuração da ferramenta universal, pode-se instalar um adaptador universal (RM4455-84), entre o bastão e esta, para obter qualquer ângulo que se deseje.




Emenda rígida

O bastão universal, com pingadeira de borracha acoplada, é indicado para o uso em manobras de emergência sob chuva (as pingadeiras de borracha fornecem uma distância de escoamento adicional e alteram o trajeto da gotícula de água, evitando que esta escorra pelo bastão).

A emenda rígida oferece uma maneira prática de transporte, mantendo os comprimentos adequados para as tarefas a serem realizadas.

Todos os modelos possuem alça de descanso (RH1760-5).

Observamos que as sacolas para acondicionamento e transporte de todos os bastões universais poderão ser adquiridas à parte.



BASTÃO UNIVERSAL

Referência de Catálogo	Descrição	Dimensões		Peso Aprox.	
		Ø (mm)	Comp. Isolante (m)	kg	lb
RH1760	Com 1 cabeçote em uma das extremidades, base de borracha na outra e gancho de amarração	32	2,40	1,75	3,86
RH1760-1	Com 1 cabeçote em uma das extremidades e base de borracha na outra	32	1,79	1,30	2,87
RH1760-2	Seccionável, sendo 2 seções de bastões interligados por uma emenda rígida, 1 cabeçote universal em uma das extremidades, base de borracha na outra e gancho de amarração	32	2,29	2,10	4,63
RH1760-3	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade) e gancho de amarração	32	1,76	1,70	3,75
RH1760-4	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade) e gancho de amarração	32	2,37	2,00	4,41
RH1760-6	Seccionável, sendo 2 seções de bastões interligados por uma emenda rígida, cabeçotes universais nas extremidades e gancho de amarração	32	2,25	2,40	5,29
RH1760-10	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade)	32	2,98	2,20	4,85
RH1760-12	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade)	32	3,59	2,50	5,51
RH1760-14	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade)	32	4,20	2,85	6,28

Continuação na próxima página ▶

BASTÃO UNIVERSAL

Referência de Catálogo	Descrição	Dimensões		Peso Aprox.	
		Ø (mm)	Comp. Isolante (m)	kg	lb
RH1761	Com 1 cabeçote em uma das extremidades, base de borracha na outra e 2 pingadeiras de borracha	32	2,40	1,60	3,53
RH1761-1	Com 1 cabeçote em uma das extremidades, base de borracha na outra e 3 pingadeiras de borracha	32	2,40	1,70	3,75
RH1770	Dobrável, com 1 cabeçote em uma das extremidades e base de borracha na outra	32	2,30	2,00	4,41
RH1790-8	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade)	38	2,36	3,00	6,61
RH1790-10	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade)	38	2,97	3,30	7,28
RH1790-12	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade)	38	3,58	3,70	8,16
RH1790-14	Com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade)	38	4,19	4,10	9,04
RT403-0752	Seccionável, sendo:				
	1 seção de bastão com 3 m	32	5,93	4,75	10,47
	1 seção de bastão com 3 m	38			
	Contém 1 emenda rígida no centro, 1 cabeçote universal na extremidade de 32 mm e uma base de borracha na seção de 38 mm				

B

CABIDE E CAVALETE PARA BASTÕES

O cabide para bastões é uma ferramenta muito útil na área de trabalho dos eletricitistas para descanso dos bastões que se encontram em operação.

Ele é ajustável em cruzetas, com uma variação entre 95 a 114 mm de largura (a altura da cruzeta não é importante).

O cavalete para bastões usado em par possibilita uma alternativa ou complemento da lona para disposição dos bastões isolantes, selecionados e devidamente preparados no local de trabalho, evitando dessa forma a sua contaminação em eventuais contatos com o solo.

As doze hastes suporte e o mastro central são revestidos com material plástico para proteger os bastões contra abrasão e possuem uma capacidade para 12 bastões com até Ø 76 mm.

As sapatas tipo tripé são completamente retráteis para facilitar o transporte e o armazenamento do cavalete.



RM1860



RM4660

CABIDE E CAVALETE PARA BASTÕES

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
RM1860	Cabide para bastões	0,95	2,09
RM4660	Cavalete para bastões	3,70	8,16