



FLV02818-1

TESOURÃO

É destinado ao corte de cabos de alumínio CAA, CA e cobre, sendo todos construídos com tubo isolante RITZGLAS®.

O tesourão com cabo articulado (FLV02818-1) é usado somente para cortes de menores esforços e exclusivo para intervenções pelo método de trabalho ao contato.

Os modelos tipo alavanca possuem tirante de fibra de vidro reforçada, que acionam as lâminas.

A alavanca possui revestimento com plástico e seu acionamento dá ao eletricitista uma força mecânica adicional ao fazer cortes de condutores nas bitolas indicadas na tabela.

TESOURÃO COM CABO ARTICULADO

Referência de Catálogo	Para Bitolas de Cabos até	Dimensões		Peso Aprox.	
		Ø (mm)	Comp. Total (m)	kg	lb
FLV02818-1	1/0 CAA Ø 10,11 mm	32	0,76	2,50	5,51



FLV19245-1

TESOURÃO CABO SIMPLES

Referência de Catálogo	Para Bitolas de Cabos até	Dimensões		Peso Aprox.	
		Ø (mm)	Comp. Total (m)	kg	lb
FLV19245-1	556 MCM CAA (ACSR) Ø 23,5 mm	38	0,81	2,60	5,70