

COBERTURAS ISOLANTES PARA INTERVENÇÕES EM SE's ENERGIZADAS

O conjunto de coberturas isolantes é composto por:

- Barreira Lateral;
- Cobertura para contato fixo da chave seccionadora;
- Cobertura reta para barramento;
- Adaptador e cabeçote de instalação protegem os circuitos adjacentes, os contatos fixos da seccionadora e os barramentos, proporcionando uma condição segura de trabalho e evitando contatos acidentais nas partes energizadas.

A versatilidade desse conjunto permite proteger tipos de seccionadoras, de: 630 A e 1250 A - unipolares e 1250 A - tripolares, entre outras.

A instalação e desmontagem é rápida com vara de manobra convencional.

- COB11612-1 / COB22404-1

BARREIRA LATERAL

Instalada nos bays adjacentes mais próximos ao pórtico a ser isolado, proporciona total proteção ao operador e delimita total proteção à área de trabalho. Fixada à estrutura, através de ganchos em fibra de vidro, removíveis, permite posições diferenciadas de instalação.

- COB11617-1 / COB20663-1

COBERTURA PARA CONTATO FIXO DA SECCIONADORA

É utilizada para isolar o contato fixo da seccionadora. Possui ganchos de fixação removíveis e ajustáveis, que permitem sua instalação em diferentes tipos de chaves, bem como em diferentes dimensões das treliças da estrutura.

- COB11622-1 / COB20664-1

COBERTURA RETA PARA BARRAMENTO

Similar à cobertura para condutores utilizada em trabalhos de linha viva. Permite variada gama de proteção no isolamento de barramentos energizados até Ø 58 mm próximos à área de trabalho.

- RM4455-84

Acompanhado de parafuso borboleta para acoplamento ao cabeçote universal esse dispositivo permite modificar o ângulo de instalação de uma ferramenta.

- FLV11623-1

Cabeçote de Instalação em alumínio, com hastes em fibra de vidro, é utilizado com adaptador universal para instalação e remoção das coberturas e barreiras isolantes.



COB11612-1



COB11617-1



COB11622-1



COBERTURA ISOLANTE PARA INTERVENÇÕES EM SE's ENERGIZADAS

Referência de Catálogo	Descrição	Dimensões (mm)		Peso Aprox.	
		Comp.	Altura	kg	lb
COB11612-1	Barreira lateral para subestação	730	1430	7,05	15,54
COB22404-1	Barreira lateral para subestação	740	1800	9,45	20,83
COB11617-1	Cobertura para contato fixo da seccionadora Ø 250 mm	620	500	2,65	5,84
COB11622-1	Cobertura reta para barramento	750	200	0,70	1,54

Tensão nominal 14,6 kV (fase/fase)

COBERTURA ISOLANTE PARA INTERVENÇÕES EM SE's ENERGIZADAS

Referência de Catálogo	Descrição	Dimensões (mm)		Peso Aprox.	
		Comp.	Altura	kg	lb
COB11612-1	Barreira lateral para subestação	730	1430	7,05	15,54
COB22404-1	Barreira lateral para subestação	740	1800	9,45	20,83
COB20663-1	Cobertura para contato fixo da Seccionadora Ø 250 mm	660	660	5,98	13,18
COB20664-1	Cobertura reta para barramento	750	250	1,30	2,87

Tensão nominal 26,4 kV (fase/fase)



RM4455-84



FLV11623-1

ACESSÓRIO

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
RM4455-84	Adaptador universal	0,11	0,24
FLV11623-1	Cabeçote de instalação	0,15	0,33