

PARTES E COMPONENTES

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
RM4805-15	Presilha de elevação de 1" com isolador	1,35	2,98
RM4805-17	Presilha de elevação de 1" sem Isolador	0,90	1,98
RE400-0008	Presilha de elevação de 1-1/2" sem isolador	1,30	2,87
RE400-0009	Presilha de elevação de 1-1/2" com isolador	1,75	3,86
RC400-0331	Estribo para mão francesa (Ø 64 mm)	0,94	2,09
RM1728-5	Cinta de 64 mm para mão francesa	1,50	3,31
FLV00714-2	Cabeçote olhal sem isolador	1,95	4,30
RC400-0562	Cabeçote olhal com isolador	2,40	5,29



RM4805-15



RE400-0008



RC400-0331



RM1728-5



FLV00714-2



RC400-0562

APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS

- RE400-0008 (1-1/2" sem isolador) - RM4805-15 (1" com isolador)
- RE400-0009 (1-1/2" com isolador) - RM4805-17 (1" sem isolador)

Essas presilhas possuem aberturas de 25,4 e 38 mm (1" e 1-1/2") e um dispositivo contrabalanceado, que fecha automaticamente com a introdução do condutor e que deve ser revertido para liberar o condutor.

Essas ferramentas, com ou sem isolador, possuem também um colar com Ø 64 mm para acoplamento na cruzeta do conjunto de elevação.

- RC400-0331 (Ø 64 mm)

Equipamento que pode ser adquirido separadamente como peça de reposição ou para ser adicionado ao equipamento existente. Serve como ponto de acoplamento dos bastões-garra, usados como mãos francesas do conjunto de elevação através de seu colar. Além de ser de fácil instalação é construído em liga de alumínio.

- RM1728-5

É utilizada para fixar o bastão-garra (que está na vertical como mastro que suporta o conjunto de elevação) aos olhais dos bastões-garra, que atuam como mãos francesas do conjunto.

Construída em liga de alumínio, as duas metades da cinta formam uma só peça, unidas por dois parafusos olhais.

Capacidade nominal de Trabalho: 454 daN (1000 daN)

- RC400-0562 - FLV00714-2

É específico para utilização no arranjo de levantamento simultâneo do conjunto de elevação.