

GRAMPO DE TORÇÃO PARA BY-PASS

É fabricado em liga de alumínio e parafusos de aperto tipo olhal em liga de bronze, adequados para trabalhos pelo método a distância, com o auxílio do bastão de manobra RITZGLAS®.

GRAMPO DE TORÇÃO PARA BY-PASS

Referência de Catálogo	Capacidade de Conexão do Grampo		Peso Aprox.	
	Mínimo	Máximo	kg	lb
RG3622-1	#6 Cobre Ø 4 mm	900 MCM CAA Ø 29 mm	0,70	1,54
RC600-1743		1590 MCM CAA Ø 38 mm	0,72	1,59



RG3622-1



RC600-1743

CONJUNTO DE JUMPER TEMPORÁRIO

A derivação temporária de energia é uma prática usual nas intervenções em instalações energizadas de até 15 kV. Pode ser executada pelo método a distância, com o auxílio de bastões de manobra ou pelo método ao contato.

Em todos os jumpers temporários são utilizados dois terminais de cobre (série RC600-2598 a RC600-2601), sendo um em cada extremidade do cabo para conexão dos grampos.

JUMPER TEMPORÁRIO PARA 15 kV

INSTALAÇÃO AO CONTATO COM GRAMPO RT601-0039

Referência de Catálogo	Bitola do Cabo (AWG)	Capacidade de Conexão do Grampo		Comprimento Total (m)	Cap. de Corrente Nominal (A)	Peso Aprox.	
		Mínimo	Máximo			kg	lb
RC601-0171	2	#6 Cobre Ø 4 mm	477 MCM CAA Ø 22 mm	3,70	200	5,20	11,46
RC601-0172	1/0				260	6,70	14,77
RC601-0173	2/0				300	7,80	17,20
RC601-0174	4/0				400	10,20	22,49



**JUMPER TEMPORÁRIO PARA 15 kV
INSTALAÇÃO A DISTÂNCIA COM GRAMPO RG3622-1**

Referência de Catálogo	Bitola do Cabo (AWG)	Capacidade de Conexão do Grampo		Comprimento Total (m)	Cap. de Corrente Nominal (A)	Peso Aprox.	
		Mínimo	Máximo			kg	lb
FLV17443-1	2	#6 Cobre Ø 4 mm 900 MCM CAA Ø 29 mm		3,70	200	4,80	10,58
FLV17443-5				4,60		5,50	12,13
FLV17443-2	1/0			3,70	260	7,10	15,65
FLV17443-6				4,60		8,40	18,52
FLV17443-3	2/0			3,70	300	8,30	18,30
FLV17443-7				4,60		9,80	21,61
FLV17443-4	4/0			3,70	400	10,70	23,59
FLV17443-8				4,60		12,80	28,22



**JUMPER TEMPORÁRIO PARA 15 kV
INSTALAÇÃO A DISTÂNCIA COM GRAMPO RC600-1743**

Referência de Catálogo	Bitola do Cabo (AWG)	Capacidade de Conexão do Grampo		Comprimento Total (m)	Cap. de Corrente Nominal (A)	Peso Aprox.	
		Mínimo	Máximo			kg	lb
RT601-0281	2	#6 Cobre 1590 MCM CAA Ø 4 mm Ø 38 mm		3,70	200	4,50	9,92
RT601-0282				4,60		5,20	11,46
RT601-0283	1/0			3,70	260	6,90	15,21
RT601-0284				4,60		8,10	17,86
RT601-0285	2/0			3,70	300	8,00	17,64
RT601-0286				4,60		9,50	20,94
RT601-0287	4/0			3,70	400	10,40	22,93
RT601-0288				4,60		12,60	27,78

