

ESCALA COM LONGARINA DUPLA

Montada a partir de tubos RITZGLAS® é própria para trabalhos em linha viva, permitindo o uso em instalações energizadas até 500 kV.

As escadas simples e extensíveis são dotadas de cinta de encosto fabricada em náilon revestida com borracha e sapatas fixas de borracha.

As escadas tipo trapézio são dotadas de terminais de alumínio e ganchos de 8" para trabalhos em suspensão. Não devem ser utilizadas na posição horizontal.

Todas as escadas são fornecidas com sacolas para transporte e acondicionamento.

NOTAS

- As escadas de extensão deverão ser estaiadas através dos olhais fixados na parte superior do elemento base.
- Os ensaios de flexão quando solicitados serão realizados com extensão máxima de 8,50 m.

ESCALA SIMPLES

Referência de Catálogo	Comprimento Nominal (m)	Nº de Degraus	Peso Aprox.	
			kg	lb
ES/LV-28-CN-SB	2,80	8	11,00	24,25
ES/LV-37-CN-SB	3,70	11	14,00	30,86
ES/LV-46-CN-SB	4,60	14	20,00	44,09
ES/LV-59-CN-SB	5,90	18	21,00	46,30

Largura interna entre longarinas: 293 mm

Distância entre degraus: 305 mm

ESCALA EXTENSÍVEL

Referência de Catálogo	Comprimento Nominal (m)		Nº de Degraus	Peso Aprox.	
	Fechada	Aberta		kg	lb
EE/LV-96-CN-SB	5,32	9,14	29	45,50	100,31
EE/LV-108-CN-SB	5,93	10,36	33	49,50	109,13
EE/LV-120-CN-SB	6,84	12,19	39	53,50	117,95

Largura interna entre longarinas: Base - 293 mm

Ponta - 295 mm

Distância entre degraus: 305 mm

