

Escada Monolongarina Seccionável

Foi desenvolvida para trabalho na posição vertical, a fim de permitir o acesso de eletricitistas aos condutores, em cadeias de suspensão desenergizadas, sem a necessidade de apoiar na própria cadeia. Assim, evita possíveis acidentes com a quebra dos isoladores.

Construída com tubo RITZGLAS® Ø 51 mm, que forma sua longarina central e degraus com tubo RITZGLAS® Ø 32 mm.

Todas as seções são intercambiáveis, permitindo alcançar diferentes alturas com as 3 seções. Seus comprimentos são apropriados para transporte.

A seção superior possui ganchos giratórios de 14" de aço e as conexões entre as seções são realizadas com o auxílio de luvas de aço (com tratamento superficial e contrapinos de bronze) para o perfeito travamento.

Todas as seções possuem sacola para acondicionamento e transporte.

ESCADA MONOLONGARINA SECCIONÁVEL

Referência de Catálogo	Comp. Isolante (m)	Seção	Sacola para Acondicionamento	Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
				daN	lb	kg	lb
FLV18198-1	1,45	Superior	FLV18232-1			9,30	20,50
FLV18199-1	2,32	Intermediária	FLV18232-2	120	265	8,60	18,96
FLV18200-1	2,24	Base	FVL18232-2			8,75	19,29

