

Jugo para Tensionadores Simples

São utilizados com o bastão tensor ajustável (série RC401-2144 a RC401-2149) para liberar a tensão mecânica das cadeias de isoladores duplas e múltiplas, seja na suspensão, seja na ancoragem durante os trabalhos de troca de isoladores.

Foram desenvolvidos para se adaptar a diversos tipos de balancins e devem ser adquiridos em pares de acordo com o projeto das ferragens da estrutura. Em alguns casos pode ser utilizado tanto do lado energizado quanto do lado desenergizado da cadeia de isoladores.

Para certas aplicações, alguns jugos podem ser usados alternativamente (vide tabela contendo a capacidade nominal de trabalho):

- RC401-1717 pode substituir RM1947-1
- RC401-1718 pode substituir RC401-0003
- RC401-1719 pode substituir RC401-0155



RC401-0003



RC401-0155



RM1947-1



RC401-1719



RC401-1718



RC401-1717



RT401-0573

JUGO PARA TENSIONADORES SIMPLES

Referência de Catálogo	Descrição	Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
		daN	lb	kg	lb
RC401-0003	Balancim triangular	3402	7500	5,20	11,46
RC401-0155	Balancim triangular	2268	5000	3,80	8,38
RM1947-1	Balancim retangular	5443	12000	14,00	30,86
RC401-1719	Balancim triangular espessura máxima 3/4"	6804	15000	9,40	20,72
RC401-1718	Balancim triangular espessura máxima 1"	6804	15000	8,90	19,62
RC401-1717	Balancim retangular espessura máxima 3/4"	6804	15000	13,30	29,32
RT401-0573	Balancim triangular de chapa dupla (padrão SADE)	4990	11000	4,80	10,58