



## ▶ GRUPO M

# ESCADAS

As escadas Terex Ritz são extremamente resistentes e duráveis. Podem ser utilizadas por tempo indeterminado (desde que se tomem os cuidados e conservação constantes no manual) e são portáteis, possibilitando o transporte manual.

São escadas com o tipo e tamanho adequados às tarefas a serem executadas e em boas condições de uso e conservação, que propicia a realização de trabalhos com segurança e alta produtividade.

### **PERFIL OBLONGO RITZGLAS®**

Escadas simples e extensíveis, com longarinas (formato oblongo) e degraus (redondos com antiderrapante), fabricadas com tubos RITZGLAS®. Têm acabamento por pintura em esmalte poliuretânico e são dotadas de cinta de encosto fabricada em náilon revestida com borracha, sapatas móveis ou fixas, com borracha antiderrapante, atendendo a categoria IA da norma ANSI A14.5.

Os modelos extensíveis são dotados de roldanas de náilon (para deslizamento suave das partes), anéis metálicos nos degraus da base, catracas em aço e guias laterais com revestimento plástico.

Essas escadas destinam-se à manutenção em estruturas desenergizadas, ou no máximo até 15 kV pelo método de trabalho a distância (com o uso de bastões isolantes).

Em caso de manutenção até 15 kV (pelo método de trabalho ao contato) recomendamos o uso das Escadas com Longarina Dupla com o Distanciador Isolante para Escada FLV14717-1 (vide página específica desses produtos).



ES/PR



EE/PR

### ESCADA SIMPLES

Referência de Catálogo	Comprimento Nominal (m)	N° de Degraus	Peso Aprox.	
			kg	lb
ES/PR-8/27-CN-SM	2,78	8	11,00	24,25
ES/PR-8/40-CN-SM	4,03	12	15,52	34,21
ES/PR-8/46-CN-SM	4,65	14	17,78	39,20
ES/PR-8/58-CN-SM	5,84	18	22,30	49,16

Largura interna entre longarinas: 305 mm

Distância entre degraus: 305 mm

### ESCADA EXTENSÍVEL

Referência de Catálogo	Comprimento Nominal (m)		N° de Degraus	Peso Aprox.	
	Fechada	Aberta		kg	lb
EE/PR-12/58-CN-SM	3,45	5,86	19	30,00	66,13
EE/PR-12/70-CN-SM	4,05	7,08	23	35,50	78,26
EE/PR-12/82-CN-SM	4,64	8,28	27	39,00	86,00
EE/PR-15/95-CN-SM	5,25	9,52	31	50,00	110,23
EE/PR-15/10-CN-SM	6,28	10,76	35	54,00	119,00
EE/PR-15/11-CN-SM	6,88	11,98	39	61,00	134,48
EE/PR-15/14-CN-SM *	7,80	13,84	45	67,00	147,71

\* Deverá ser estaiada no momento de sua utilização através de olhais existentes no último degrau da parte fixa (base).

Largura interna entre longarinas: Base - 365 mm

Ponta - 305 mm

Distância entre degraus: 305 mm

M