

PREGADOR DE COBERTURA

O pregador sem olhal de aço (FLV16886-1) permite sua instalação em lençóis e coberturas pelo método ao contato.

O pregador com olhal de aço (FLV16886-2) permite sua instalação em lençóis e coberturas pelo método a distância.



FLV16886-1



FLV16886-2

PREGADOR DE COBERTURA

Referência de Catálogo	Descrição	Comp. (mm)	Peso Aprox.	
			kg	lb
FLV16886-1	Pregador manual	240	0,12	0,26
FLV16886-2	Pregador com argola para instalação com bastão de manobra	240	0,16	0,35

F

COBERTURA PARA USO PERMANENTE

É produzida em termoplástico rígido na cor preta e são resistentes aos raios ultravioleta e trilhamento elétrico e são adequadas à utilização em linha viva pelos métodos a distância ou ao contato.

Coberturas para Conector Estribo

Para uso em conectores estribo e grampos de linhas protegidas de distribuição classe 14,6 kV.



COB14959-1

COBERTURA PARA CONECTOR ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA VIVA

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
COB14959-1	Cobertura protetora para conector estribo e grampo de linha viva, cor preta, uso permanente	0,95	2,09

Tensão nominal 14,6 kV (fase/terra)

Cobertura para Conector de Derivação

Para uso em conector de derivação cunha em linhas protegidas de distribuição classe 14,6 kV. Somente instalada pelo método ao contato.



COB13559-1

COBERTURA PARA CONECTOR DE DERIVAÇÃO

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
COB13559-1	Cobertura protetora para conector de derivação cunha, cor preta, uso permanente	0,10	0,22

Tensão nominal 14,6 kV (fase/terra)